

# Master Clean Air

Χρώμα ενεργής επιφάνειας για ταβάνια



ΑΡΑΙΩΣΗ  
5-10%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
8-10 m<sup>2</sup>/L



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
πινέλο, ρολό



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
2-3 ώρες



Νέας τεχνολογίας υδατικής διασποράς ειδικό υδρούλου χρώμα ενεργής επιφάνειας για ταβάνια. Λόγω της φωτοκαταλυτικής του δράσης με την χρήση φωτισμού ορατού φάσματος, αποδομεί εγκλωβισμένους αέριους ρύπους όπως το οξείδιο του αζώτου (NO<sub>x</sub>), βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα, ενώ παράλληλα θεωρείται ως Best-In-Class χρώμα αφού εκτέμπει ελάχιστες Πτητικές Οργανικές Ενώσεις μετά την εφαρμογή του, σύμφωνα με το πιο αυστηρό εθελοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης Indoor Air Comfort GOLD® του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας έτσι στην καθαρή εσωτερική ατμόσφαιρα. Συνίσταται για χρήση σε ταβάνια χώρων που διαθέτουν τζάκι, σόμπες, ξυλόσομπες, σε εσωτερικά γκαράζ, σε χώρους με καπνό από τσιγάρο και κουζίνες με εστίες φυσικού αερίου.

- » Εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές TVOC
- » Μειώνει τα NO<sub>x</sub>
- » Υψηλή διαπνοή

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα {ISO2811 @ 25°C}	1.32 kg/L (±0.02)
Ιξώδες (ημέρα παραγωγής) {ASTM D 562-05 @ 25°C}	100 KU (±15KU)
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05 @ 25°C}	80 KU (±15KU)
Στυλπνότητα 85° {ISO 2813-99}	<5.0 units
pH (ημέρα παραγωγής)	11 (±0.4)
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}	85.0 (±1.5)
Δείκτης Κιτρινίσματος {ASTM E 313-98}	2 (±0.5)
Απόδοση ανά στρώση	8 - 10 m <sup>2</sup> /L*
Φωτοκαταλυτική δράση - Αποδόμηση NO {ISO 22197-1}	1640 µg/m <sup>2</sup> h

\*Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας  
\*\* Πηγή φωτισμού ορατού φάσματος; Λάμπρα LED 453nm 1.0mW/cm<sup>2</sup>

Οργανικό πολυμερές <4% w/w  
Χρόνος αποθήκευσης 1 - 2 έτη



Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές A/A (Y).

- Οριακή τιμή φάσης II: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 2 g/L.



# Master Clean Air

Χρώμα ενεργής επιφάνειας για ταβάνια



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνη, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και προτιμείστε υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία της.
- » **Σε νέες επιφάνειες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το αστάρι υδρύαλου KRAFT DUR AQUA WHITE.
  - » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 5 - 10% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά. Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο ή ρολό. Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER CLEAN AIR για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Αποφύγετε μεγάλο πάχους βαφής στρώσεις.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες. Επιφανειακό στέγνωμα σε 2 - 3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλπνότητα. Εάν είναι απαραίτητο συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 50% σχετικής υγρασίας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Η βαμμένη επιφάνεια δεν πλένεται.
- » Ενδείκνυται η επαναβαφή του κάθε 3 χρόνια αφού πρώτα ασταρωθεί με το αστάρι υδρύαλου KRAFT DUR AQUA WHITE.
- » Σε περίπτωση επαναβαφής του προϊόντος δεν ενδείκνυται το τρίψιμο της επιφάνειας. Αν κριθεί σκόπιμο, προτείνεται υγρό τρίψιμο και χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

## ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- » Συστήνεται τεχνητός ουδέτερος ή ψυχρός φωτισμός (>4000K) χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης λάμπας LED ή λάμπας φθορισμού και αποδόσεως 10W και άνω ανάλογα την διαρρύθμιση και το εμβαδόν του χώρου.
- » Η προσανατολισμός του φωτισμού προς το ταβάνι ενισχύει τη δράση του χρώματος.
- » Η υψηλή υγρασία του χώρου ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την δράση του προϊόντος.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασία των 2,5L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210 7793777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00  
 Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)