

Remover

Αφαιρετικό χρωμάτων

KRAFT

PAINTS



ΑΡΑΙΩΣΗ

-



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

250-500 mL/m²



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

πινέλο, ασαλίνα
ή σπάτουλα



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

-



Υψηλής δραστηριότητας αφαιρετικό χρωμάτων χωρίς διχλωρομεθάνιο για εύκολη αφαίρεση παλαιών χρωμάτων βάσεως νερού ή διαλύτου και βερνικιών από οποιαδήποτε επιφάνεια (τοιχούς, δάπεδα, ξύλο, μέταλλο κλπ).

Η ειδική σύνθεσή του, το βοηθά να είναι αποτελεσματικό ακόμα και αν πρόκειται για αφαίρεση χρωμάτων μεγάλου πάχους παλαιάς βαφής ενός ή και δύο συστατικών (εποξειδικών και πολυουρεθανικών).

- » **Ισχυρή δράση**
- » **Ευκολία στη χρήση**
- » **Χωρίς διχλωρομεθάνιο**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος {ISO 2811} @ 25°C	0.90 Kg/L (±0,02)
Ιξώδες ASTM D{562-05} @ 25°C	90 KU (±15)
Κατανάλωση ανά στρώση	250-500 mL/m ²

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας



Remover

Αφαιρετικό χρωμάτων



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Έτοιμο προς χρήση.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- » Εφαρμόστε μία παχιά στρώση του KRAFT REMOVER με ένα πινέλο πάνω από τη βαμμένη επιφάνεια.
- » Αφήστε το να δράσει για 5-10 min όταν πρόκειται να αφαιρεθούν βαφές ενός συστατικού ή 15-30 min για βαφές δύο συστατικών.
- » Σε περίπτωση πολύ παλαιών ή ανθεκτικών βαφών εφαρμόστε 2η επίστρωση KRAFT REMOVER.
- » Όταν η προς αφαίρεση βαφή διογκωθεί χρησιμοποιείστε για την απόξεση ξύστρα, ατσαλίνα, ή σπάτουλα.
- » Τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τα υπολείμματα.
- » Καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή με νερό υπό πίεση.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και άνω των 35°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.375L και 0,75L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

+30 210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
 Email: paints.orders@druckfarben.gr